

# WINDSICHTER AIRFLEX 1500



## Anwendungsbereiche

Die Windsichter der WS-Reihe lassen sich mit den unterschiedlichen Siebssystemen von Doppstadt kombinieren. Daraus entsteht eine leistungsstarke Prozesseinheit auf technologisch höchstem Niveau. Geeignete Aufgabematerialien für die Maschinenkombination sind Kompost, Bauschutt, Baustellenmischabfall, Gewerbemüll, EBS, FE-Nachbehandlung, Altholz, PET-Flaschen, Schlacke, Schrottaufbereitung und Biomüll.

### ABMESSUNGEN

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Fahrgestell          | Hakenlift   |
| Gesamtgewicht (kg)   | 10500       |
| Länge (mm)           | 8000        |
| Breite (mm)          | 2300        |
| Höhe (mm)            | 2450 / 3690 |
| Transportbreite (mm) | 2300        |
| Transporthöhe (mm)   | 2450        |
| Transportlänge (mm)  | 8000        |

### ANTRIEB

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Motortyp               | Elektrisch / Dieselaggregat |
| Fabrikat               | Zeppelin                    |
| Nennleistung (kW / PS) | 64 / 87                     |

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Motortyp 2             | Elektrisch / Dieselaggregat |
| Fabrikat               | Zeppelin                    |
| Nennleistung (kW / PS) | 80 / 110                    |

### SLS

|               |       |
|---------------|-------|
| Leistung (kW) | 15    |
| Absaugvolumen | 13000 |

### SICHTERTROMMEL

|             |            |
|-------------|------------|
| Antrieb     | elektrisch |
| Drive power | 1,5 kW     |

### GEBLÄSEEINHEIT

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Leistung (kW) | 30 kW            |
| Bauart        | Radialventilator |



## Vorteile

- Die Bauform ist für einen Transport in 40" Seecontainer ausgelegt
- Komplette Ausnutzung der Sichtergeometrie durch Scheibenverteiler
- Hoch effiziente Leichtstoffabsaugung über SLS-Anbau
- Sehr mobile Einheit mit Hakenliftlafette für den Straßentransport
- Ready-to-Go mit installierten Generator oder Netzanschluss über 125 CEE Stecker
- Steuereinheiten bleiben in Bodennähe
- Einfache Wartung und Bedienung
- Hohe Prozessstabilität durch hohe Bandabgaben